

Link do produktu: <https://sklep.war-remedium.pl/arpoment-uw-opakowanie-2l-p-112.html>



## ARPOMENT-Uw - opakowanie 2l

Cena brutto	<b>16,80 zł</b>
Cena netto	<b>13,66 zł</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>107</b>
Producent	<b>"war-REMEDIUM" Sp. z o.o.</b>

### Opis produktu

**ARPOMENT - Uw jest wydajną domieszką na bazie żywicy naftalenowej i lignosulfonianu. Tworzy na powierzchni ziaren cementu warstwę smarną. Przyczynia się to do obniżenia tarcia pomiędzy cząsteczkami. Skutecznie upłynnia mieszankę betonową zapewniając jej jednorodność**

#### ZALETY:

- znacząco poprawia urabialność świeżej mieszanki betonowej, która dokładnie otula ruraż przez co wpływa na poprawę przewodności cieplnej wylewki;
- nie powoduje korozji;
- podwyższa wodoszczelność i zmniejsza nasiąkliwość;
- zwiększa wytrzymałość końcową o 10 ÷ 25% przy zmniejszeniu ilości wody zarobowej o 12 ÷ 20%;
- przy wyrobach galanterii betonowej kolorowej wzmacnia barwę;
- poprawia wszystkie parametry technologiczne wpływające na trwałość betonów wibroprasowanych i wibrowanych.

#### ZASTOSOWANIE:

- do posadzek betonowych, wylewek i jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym w tym realizowanych mixokretem;
- do produkcji kostki brukowej i galanterii betonowej.

#### DOZOWANIE:

- 0,6 ÷ 2,5% w stosunku do masy cementu (optymalnie 1,0%), do jastrychów przy ogrzewaniu podłogowym 0,6 ÷ 0,8% w stosunku do masy cementu (optymalnie 0,6%);
- do elementów wibroprasowanych 0,2 ÷ 0,4% w stosunku do masy cementu (optymalnie ok. 0,3%);
- łączyć z wodą zarobową

#### OPAKOWANIE:

2 l,